



Descriptif

Combinaison à usage court pour les travaux salissants en environnements non dangereux dans divers secteurs industriels comme l'agro-alimentaire, l'industrie des services, les travaux de jardinage, la maintenance industrielle...

Vêtement non approprié pour une utilisation face à des produits toxiques ou dangereux, ni à proximité de flammes ou de chaleur intense.

Les + produits

- Confort et souplesse de port
- Bonne résistance

Spécifications / caractéristiques

Tailles	3 / L	4 / XL	5 / XXL
Codes articles	CP513	CP514	CP515

Matière : Non-tissé polypropylène

Masse surfacique : 30 g/m² (+/-5 %)

Confection: Cousue

Couleur: Blanc

Modèle: Col simple. Poignets, taille et chevilles élastiqués. Fermeture à glissière

Certifications

Marquage CE - Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie I

Conditionnement et stockage

Packaging : Carton de 50 unités - sachet individuel

Stockage : 3 ans – A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans l'emballage d'origine, et à une température comprise entre 5 et 25°C.

Code article	CP51X	
Carton	Qté	50
	Dim (cm)	49x30x34
	Poids (kg)	6
Nb carton par palette	20	