



LOT N° :
Dernière modification le 25/04/2017

Créé en juin 2003
Indice 3

DÉSIGNATION : MANCHETTES TYVEK®
CODE : MT581

ILLUSTRATION		
APPLICATIONS		Protège les membres supérieurs des projections de liquides et des particules fines et solides.
AVANTAGES		Résistance aux éclaboussures de liquides jusqu'à une pression de 0,12 bar. Empêche l'adhérence des particules solides. Résistance élevée à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion. Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau. Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.
PRÉSENTATION DU MODÈLE		Élastiques cousus aux deux extrémités Fil de couleur pour indiquer le sens de l'enfilage
DIMENSIONS		Ouverture : 7 cm - Longueur : 43 cm - Largeur : 19 cm
COLORIS		Blanc
COMPOSITION DE LA MATIÈRE		(*Valeurs indicatives) Fabriqué en DuPont™ Tyvek® (nontissé polyéthylène) 41 g/m ² 140 µm
MODE DE FABRICATION		Confection cousue
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		(*Valeurs indicatives)
<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la traction <i>Selon la méthode de test NF EN ISO 13934-1</i> Résistance à l'abrasion <i>Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)</i> Résistance à la perforation <i>Selon la méthode de test NF EN 863</i> Résistance à la déchirure trapézoïdale <i>Selon la méthode de test ISO 9073-4</i> 		>30 N >100 cycles >10 N (classe 2) >10 N
TENDANCE AU PELUCHAGE		Classé excellent
<i>Selon la méthode de test BS 6909 (méthode Shirley 21)</i>		
TRAITEMENT ANTISTATIQUE		<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
PRÉCONISATION DE STÉRILISATION		
<ul style="list-style-type: none"> Autoclave Rayons ETO 		<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non (121 °C maximum) <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non (25 kGy maximum) <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
MARQUAGE CE		<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
CERTIFICATION		Équipement de Protection Individuelle (EPI) de cat.I
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 200 paires (20 sachets de 10 paires)		
Palette de 40 cartons		

*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.