

BÂCHE PEHD COLLECTION 150

HDPE TARPAULIN 150 COLLECTION


Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**

- Coins plastiques renforcés / Reinforced plastic corners
- Imperméable / Waterproof
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Chaîne et Trame PEHD / HDPE warp and weft
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 50 cm / Eyelets every 50 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).

Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PEHD / HDPE	
Maille / Mesh	16 x 16	
Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every	50 cm	
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	18 mm	
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes	



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

	Chaîne / Chain	Trame / Weft
Résistance à l'étirement / Stretch resistance	720 N/5cm	405 N/5cm
Pourcentage élongation charge max / Percentage elongation max load	23-25 %	19 -20 %
Résistance à la déchirure / Tear strength		9.5 kg
Dégradations max dues au vieillissement / Maximum degradation due to aging		<50%
Résistance à l'arrachement des oeillets / Resistance to the tearing of the eyelets		360 N
Épaisseur / Thickness		-30°C / +80°C
Capacité de résistance au rayonnement / Radiation resistance capacity		260 kly (Niveau/Level 2)
Grammage / Weight	150 g/m ²	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.

These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.

These values are not contractual.