

LE LORRAIN

Fabriqu  en France - Made in France

www.lelorrain.fr

CHALUMEAUX COUPEURS HP1

Les atouts majeurs de cette gamme de chalumeaux coupeurs sont leur robustesse et leur simplicit  de fonctionnement et d'entretien.

Tous les chalumeaux coupeurs haute pression de type HP1 fonctionnent sur le principe du m lange de l'oxyg ne et du gaz combustible dans la t te. Ce type de m lange assure   l'utilisateur une minimisation des rentr es de flamme.

Cette gamme respecte la norme NFA 84210.




Outre les mod les pr sent s sur cette fiche, tous ces chalumeaux peuvent  tre livr s   la longueur d sir e, suivant devis. Les t tes de coupe haute pression sont   trois c nes adaptables sur les c nes HP1/G1.

Ces chalumeaux ont une poign e ronde, leur g chette (levier de coupe) est situ e en dessous et les tubes de liaison sont en inox. Ils sont bras s   l'argent au coude porte buse et au corps arri re.

Ils peuvent  tre  quip s de clapets anti-retour pare-flamme.

R�f.	Type	L. hors tout	Poids
200 400	HP1 / G1 90�	470 mm	1,12 kg
250 400	HP1 / G1 90� + ARPF	520 mm	1,15 kg
200 450	HP1 / G1 120�	470 mm	1,12 kg
250 450	HP1 / G1 120� + ARPF	520 mm	1,15 kg
200 480	HP1 / IC	570 mm	1,13 kg



Suite

HAMPIAUX SAS – 12/14 Rue Marcel Brot – F-54000 NANCY

☎ 0033 (0)3 83 35 47 98 - 📠 0033 (0)3 83 32 01 57

contact@lelorrain.fr

TETES DE COUPE

Il existe deux sortes de cônes :

- type HP1/G1 standard en France et dans de nombreux pays d'Europe, d'Afrique et du Moyen Orient (entrée OX 16x150 D – GAZ 16x150 G)
- type IC cône international que l'on retrouve dans les pays du Commonwealth, les USA, les Pays Bas et l'Allemagne (entrée OX ¼ D – GAZ 3/8 G) par exemple

Têtes de coupe OXY/Propane démontables

Réf.	Calibre
200 P07	7/10
200 P10	10/10
200 P12	12/10
200 P16	16/10
200 P20	20/10
200 P25	25/10
200 P30	30/10




Têtes de coupe OXY/Acétylénique monoblocs

Réf.	Calibre
205 A07	7/10
205 A10	10/10
205 A12	12/10
205 A16	16/10
205 A20	20/10
205 A25	25/10
205 A30	30/10



Têtes de coupe OXY/Propylène (ou gaz similaire) démontables

Réf.	Calibre
205 T07	7/10
205 T10	10/10
205 T12	12/10
205 T16	16/10
205 T20	20/10
205 T25	25/10
205 T30	30/10



Têtes de coupe OXY/Propane Cône international

Réf.	Calibre
200 P07	7/10
200 P10	10/10
200 P12	12/10
200 P16	16/10
200 P20	20/10
200 P25	25/10
200 P30	30/10



Têtes de coupe OXY/Acétylénique Cône international

Réf.	Calibre
205 A07	7/10
205 A10	10/10
205 A12	12/10
205 A16	16/10
205 A20	20/10
205 A25	25/10
205 A30	30/10



Tête de coupe chauffe renforcée OXY / Gaz naturel OXY / Propane

Cette tête de coupe monobloc haute résistance permet de découper jusqu'à 360 mm (calibre 40/10).
 Double couronne de chauffe (chauffe renforcée).
 Réf. 850 015

