

PERCEUSE MAGNETIQUE

KE40LUB S+

CÂBLE INTÉGRÉ
SÉCURITÉ RENFORCÉE
DURÉE DE VIE ALLONGÉE

Caractéristiques

Carottage	Ø 12 - 40 mm
Perçage	Ø 1 - 16 mm
Chanfreinage	Ø 10 - 45 mm
Longueur	264 mm
Largeur	180 mm
Hauteur (Min - max)	360 - 440 mm
Course	145 mm
Poids	10.5 kg
Dim. Aimant (x x h)	160 x 80 x 42 mm
Forse Aimant	1,500 kg
Puissance Moteur	1,200 W 10.9 A
Vitesse à Vide	600 Tr/min
Vitesse en Charge	380 Tr/min
Voltage	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Attachement - Weldon	19.05 mm

VERSION CÂBLE
NON INTÉGRÉ



VERSION CÂBLE
INTÉGRÉ



Avantages :



Protection
contre
les surtensions



Protection
contre
les fluctuations
de puissance



Sécurité
Décrochement
Machine



Coupure
Auto



Boite de Vitesses
Avec Huile



Indicateur
d'usure des
Charbons



Témoin
d'alimentation

Bénéfices :

- Perceuses magnétique La plus légère du Marché en capacité Ø 40 mm
- Carottage jusqu'à profondeur 110 mm
- Moteur Haut Rendement avec moins de production de chaleur
- Attachement direct (Weldon 19) et boîte de vitesses lubrifiée à l'huile
- Allongement de la durée de vie
- Vibration minimale
- Faible maintenance
- Usure contrôlée des charbons
- Aimant puissant à double bobine usiné CNC
- Réduction du risque d'endommager ou de détériorer la machine, un outil, une pièce et l'opérateur
- Convient pour une utilisation où l'alimentation électrique est de mauvaise qualité
- Réduction du risque et des dommages au moteur
- Réduction du risque et des dommages aux organes électriques de la machine
- Notification de service en temps réel d'arrêt ou remplacement inutile de pièces



Livrée avec sa malette de transport
Huile de coupe
Lunettes+Bouchons Oreilles+Gants

GARANTIE 2 ANS
PCS & M.O. (France Métropolitaine)

KENI - 27 rue Lavoisier / 91540 Mennecey - Tél.:

www.keni-sa.com