

PINCES À SERTIR POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES

PINCE À SERTIR POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES AVEC POSITIONNEUR



- Conforme aux normes CEI 60 760 / CEI 60 352.2
- Maintien automatique de la cosse avant et après sertissage
- Matrices inox
- Sertissage inverse pour une grande précision et visibilité
- Pince gaucher/droitier, sertissage d'une main
- Ergonomique : toucher soft des gaines
- Positionnement automatique de la cosse sur les mors



▼ PINCE À SERTIR DE MAINTENANCE POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES AVEC POSITIONNEUR

673838

▷ CEI 60 760 / CEI 60 352.2

- Double sertissage.
- Matrice inox.
- Le positionneur intégré dans les mors est une véritable 3^{ème} main qui maintient la cosse avant sertissage et la cosse et le fil après sertissage.
- Caractéristiques identiques à la 985894.

+ Productivité

+ Ergonomie

NOUVEAU



	Capacité mm ²	L mm	ΔΔ g
673838	0,4 → 6	228	450

▼ PINCE À SERTIR DE MAINTENANCE POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES®

985894

- Double sertissage pour cosSES pré-isolées conformément à la norme avec une tenue sur l'âme du conducteur et de l'isolant.
- Matrice Inox.
- Déverrouillage toujours accessible.
- Forme permettant le calage de la main.
- Toucher soft.
- Conforme à la norme CEI 60 352.2 / CEI 60 760.
- Sertissage inversé : positionnement de la cosse sur la partie fixe pour une plus grande efficacité et précision.



	Capacité mm ²	L mm	ΔΔ g
985894	0,4 → 6	228	450

