

## U.306 - Extracteurs pour prise extérieure



### Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes.
- Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L`extracteur tient en position sur le roulement même s`il n`est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l`aide d`une molette (aucun risque que l`extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l`extracteur).
- Auxiliaires d`extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément).
- L`extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

	Profondeur Maxi [mm]	longueur [mm]	la taille H [mm]	C Mini - Maxi [mm]	Longueur [mm]	hex [mm]	Taille de vis	t	Poids [kg]	Legs_Multi ["]	Vis Taille Multi	Tonnes [t]
<b>U.306-180PB</b>	200.0	135.0	320.0	50 - 170	185.0	18.0	U.306-2	40.0	2.2	U.306G10	18	4.0
<b>U.306-260</b>	250.0	145.0	385.0	20 - 260	350.0	18.0	U.306-3	40.0	3.1	U.306G15	18	4.0
<b>U.306A140</b>	147.0	130.0	262.0	7 - 140	225.0	18.0	U.306-4	30.0	1.6	U.306G1	18	3.0