

Référence article	0 601 069 J00
EAN	3165140835572
2 piles 1,5 V LR6 (AA)	✓
Housse de protection	✓
Support pour cellules de réception LR 6 /7	✓
1 608 M00 C1L	



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Télécommande	✓



Caractéristiques techniques

Cellule de réception	✓
Portée	5 – X m (Portée maximale de travail pour le fonctionnement avec la cellule de réception conformément aux instructions d'utilisation du laser lignes Bosch ou du laser à points et lignes Bosch utilisé)
Alimentation	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Étanchéité à l'eau et à la poussière	IP 54
Poids env.	0,150 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	28 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	73 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	137 mm
Précision de mesure (fine/grossière)	± 1 mm/± 3 mm
Pour	GCL 2-50, GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
Type de cellule de réception	Lasers lignes et combinés



Information Ventes

Avantage utilisateur

- Permet de détecter les lignes laser vertes et rouges
- Zone de réception de 8 cm pour une détection rapide de la ligne laser
- Signal d'alignement optique (écran et LED) et sonore, pour travailler dans toutes les conditions de visibilité