

0 601 120 503 – GBM 16-2 RE

Référence article	0 601 120 503
EAN	3165140147644
Butée de profondeur 310 mm 1 613 001 003	✓
Mandrin à clé 16 mm 2 608 571 020	✓
Poignée auxiliaire réf. pièce de rechange 3 602 025 021	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Construction métallique
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	59 x 478 x 148 mm
Mandrin de perçage, exécution	Mandrin à clé
Tension, électrique	230 V
Porte-outils	Cône B16
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 83 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuse



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	1.050 W
Régime à vide, 1ère vitesse	600 tr/min
Régime à vide, vitesse 2	1.450 tr/min
Puissance débitée	570 W
Poids	5 kg
Vitesse de rotation nominale	400 / 950 tr/min
Couple nominal	115,0 Nm
Filetage de la broche de perçage	Cône B16
Couple maxi.	50,0 / 22,0 Nm

Plage de perçage

Ø perçage alu	20 / 13 mm
Ø perçage bois	40 / 20 mm
Ø perçage acier	16 / 8 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	94 dB(A)
Incertitude K	5 dB

Information Ventes

Positionnement

- Perceuse 2 vitesses optimisée pour les coffrages

Avantage utilisateur

- Puissant moteur de 1 050 W et variateur électronique pour des perçages de précision
- Poignée bêche pour une bonne prise en main et une maîtrise parfaite lors des perçages
- Réversibilité gauche-droite permettant le retrait facile des mèches restées coincées dans les coffrages