

Référence article	0 601 2A6 300
EAN	3165140889483
Buse protège-vitres 75 mm 1 609 390 452	✓
Coffret de transport	✓
Buse à jet plat 50 mm 1 609 201 795	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	288 x 361 x 119 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 65 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 76 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Décapeur thermique

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	2.300 W
Poids	0,7 kg
Dimensions de l'outil (largeur)	86 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	245 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	201 mm

Caractéristiques, utilisation

Température de travail	50 – 650 °C
Débit d'air	150 – 500 l/min
Régulation en continu de la température	✓
Niveau froid, 50° C	✓
Régulation, débit d'air	continu

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	65 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	76 dB(A)
Incertainité K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Pour les travaux difficiles : un décapeur thermique avec maîtrise totale de la température et du débit d'air

Avantage utilisateur

- Maîtrise totale : 10 réglages de débits d'air, réglage numérique des températures et 4 programmes personnalisables
- Décapeur thermique haute performance atteignant facilement 650 °C grâce au très puissant moteur de 2 300 W
- Protection thermique coupant le chauffage en cas de surchauffe du moteur pour améliorer la sécurité et prolonger la durée de vie