

0 601 60A 100 – GKF 600

Référence article	0 601 60A 100
EAN	3165140428873
Butée parallèle 2 608 000 331	✓
Clé plate de 17 mm réf. pièce de rechange 2 609 110 438	✓
Coffret de transport 2 609 100 302	✓
Pince avec écrou de serrage 6 mm 2 608 570 133	✓
Pince avec écrou de serrage 8 mm 2 608 570 134	✓
Tête de guidage 2 608 000 332	✓



Données Techniques

Description


Corps de métier	Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	0 x 0 x 0 mm
Tension, électrique	230 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 95 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Dimensions de l'outil (largeur)	44 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	94 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	190 mm
Sous-division catégories de produits	Affleureuse

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	600 W
Régime à vide	33.000 tr/min
Poids	1,5 kg

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	95 dB(A)
Incertitude K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Affleureuse pratique pour le fraisage précis des bords et des chants

Avantage utilisateur

- Affleureuse filaire très compacte grâce à une forme optimisée
- Réglage en continu de la profondeur de fraisage et moteur sans jeu pour un réglage exact et une grande précision de travail
- Accessoires variés pour une grande polyvalence dans une grande variété d'applications