

Référence article	0 601 8C1 105
EAN	4059952546742
Boîte carton	✓
Clé à ergots 1 607 950 048	✓
Couvercle de protection 1 619 P15 668	✓
Ecrou de serrage 1 603 340 040	✓
Flasque de serrage 1 605 703 099	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 608 900 001	✓



## Données Techniques

### Description

Sans-fil/filaire	Filaire
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	192 x 580 x 130 mm
Tension, électrique	230 V
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Régime à vide	6.500 tr/min
Filetage de la broche	M14
Ø meule	230 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	230 mm
Brosse boisseau, Ø	100 mm
Dimensions de l'outil (largeur)	240 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	500 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	140 mm
Poids	5,5 kg
Interrupteur	Interrupteur PROtection
Niveau de pression acoustique	104 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	93 dB(A)
Incertitude K	3 dB
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 104 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 93 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Grande robustesse, performances élevées – avec PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur

### Avantage utilisateur

- Enlèvement de matière élevé grâce au nouveau moteur de 2 200 W garantissant des performances de tronçonnage élevées
- Échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil
- PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur

