

# 0 601 9B6 90E – GSB 12V-15


Référence article	0 601 9B6 90E
EAN	3165140773287
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WY	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2UV	✓
Dragonne 1 600 Z00 01U	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	189 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	182 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 115 mm
Poids avec batterie	1,0 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 82 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 93 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuses-visseuses à percussion sans fil



### Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	19.500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12,0 V
Présélections de couple	20+1

### Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
----------------------------------	-------

### Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm
--------------------	------



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Perceuse-visseuse Bosch avec le meilleur rapport taille/performance de la catégorie 12 V – avec fonction percussion

### Avantage utilisateur

- Rapport taille/performance idéal grâce au couple de 30 Nm (vissages durs) et au régime à vide de 0 -1 300 tr/min
- Forme compacte pour une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits exigus
- Bonne protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète grâce à l'Electronic Cell Protection