

0 601 9D0 202 – GSS 18V-10

Référence article	0 601 9D0 202
EAN	3165140871662
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 232	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 607 458	✓
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 disponible séparément par pack de 10 : 2 608 608 296	✓
Calage L-BOXX	✓
Gabarit de perçage 2 608 190 059	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Micro-filtre	✓
Plaque de base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) avec plateau de ponçage 2 608 601 445	✓
Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) avec plateau de ponçage 2 608 601 443	✓
Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) avec plateau de ponçage 2 608 601 444	✓
Tournevis	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 76 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 80 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, longueur	150 mm
Plateau triangulaire avec fixation auto-agrippante, largeur	100 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante, longueur	130 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante, largeur	80 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, longueur	101 mm
Plateau de ponçage avec fixation auto-agrippante et étrier de serrage, largeur	113 mm
Sous-division catégories de produits	Ponceuse vibrante sans fil



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18,0 V
Mouvements orbitaux à vide	22.000 osc/min
Diamètre d'amplitude	1,6 mm

Surface de ponçage

Largeur du plateau de ponçage	101 mm
Longueur du plateau de ponçage	113 mm
Surface de ponçage	114 cm ²
Feuille abrasive pour fixation par étrier, largeur	115 mm
Feuille abrasive pour fixation par étrier, longueur	140 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, largeur	115 mm
Feuille abrasive avec fixation auto-agrippante, longueur	107 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	80 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- La ponceuse vibrante compacte et ergonomique de la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Poignée champignon ergonomique et forme compacte pour une prise en main parfaite et un maniement facile
- Plaque de métal robuste pour une grande solidité
- Système de serrage avec plateau mousse auto-agrippant pour un changement d'abrasif facile