

Référence article	0 601 9H6 000
EAN	3165140964555
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 602 025 171	✓
Écrou de serrage rapide 2 608 000 684	✓



Données Techniques

Description


Corps de métier	Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	100 x 100 x 150 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids avec batterie	3,2 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 81 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 92 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO

Caractéristiques techniques

Régime à vide	9.800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Perçage, Ø	22,2 mm
Poids sans batterie	2,2 kg

Accessoires

Ø meule	125 mm
---------	--------



Information Ventes

Positionnement

- Plus performante que jamais : Nouvelle meuleuse angulaire sans-fil aussi performante qu'un modèle filaire de 1 500 W

Avantage utilisateur

- Gain de 50 % en rapidité et enlèvement de métal par rapport aux meuleuses sans-fil antérieures grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless
- Établit de nouvelles références en termes de santé et sécurité avec le système KickBack Control innovant basé sur capteur, le système Drop Control et son système de freinage intelligent
- Grande praticité : peut être dotée d'un module Bluetooth Connectivity