

0 601 9H6 100 – GWS 18V-15 SC

Référence article	0 601 9H6 100
EAN	3165140964531
Capot de protection 1 605 510 365	✓
Flasque de serrage réf. pièce de rechange 2 605 703 014	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poignée auxiliaire Vibration Control 2 602 025 171	✓
Écrou de serrage rapide 2 608 000 684	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids avec batterie	3,2 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 81 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO

Caractéristiques techniques

Régime à vide	3.400 – 9.800 tr/min
Filetage de la broche	M14
Perçage, Ø	22,2 mm
Poids sans batterie	2,3 kg

Accessoires

Ø meule	125 mm
---------	--------



Information Ventes

Positionnement

- Meuleuse angulaire BITURBO Brushless avec présélection de vitesse aux performances équivalentes à 1 500 W en filaire

Avantage utilisateur

- Performances de coupe sans-fil équivalentes à celles d'un modèle filaire de 1 500 W grâce à la technologie BITURBO Brushless
- 3 plages de vitesse par défaut, 6 réglages de vitesse personnalisables en cas d'adjonction d'un module Bluetooth disponible séparément
- Grande praticité : réglages de vitesse personnalisables, avec écran de contrôle et Bluetooth Connectivity
- Frein intelligent, KickBack Control, Drop Control, démarrage progressif et Vibration Control