

0 611 923 001 – GBH 18V-24 C

Référence article	0 611 923 001
EAN	4053423237955
Butée de profondeur 1 613 001 009	✓
Calage L-BOXX 1 600 A02 SJ4	✓
Chiffon de nettoyage 1 619 200 413	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poignée auxiliaire 2 602 205 141	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions (largeur)	102 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	337 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	226 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 150 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids avec batterie	3,5 kg
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Perforateur sans-fil SDS plus



Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2.4 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.350 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 980 tr/min
Poids sans batterie	2.9 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	24 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 24 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	6 – 14 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Information Ventes

Positionnement

- Perforateur performant pour un usage au quotidien avec Bluetooth Connectivity

Avantage utilisateur

- Sécurité améliorée grâce au KickBack Control et au système Vibration Control
- Écran de contrôle intégré informant sur les réglages et l'état de l'outil et permettant de changer rapidement de mode de fonctionnement
- Possibilité d'établissement facile d'une connexion avec l'application Bosch Toolbox grâce à la Bluetooth Connectivity pour une personnalisation rapide des réglages