

# 2 608 650 673 – Lame de scie sabre S 644 D


Référence article 2 608 650 673

EAN 3165140016025



## Données Techniques

---



## Description

Spécification	Top for Wood
Texte produit, accessoires gris	<b>S 644 D</b> HCS, avoyée, rectifiée Bois de construction (< 100 mm), panneau en bois (< 100 mm), panneaux : replaqués, panneaux de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 100 mm), spécialement adaptée aux coupes en plongée
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande 1	5 Unit.

## Domaines d'utilisation

Bois de construction [mm]	<100
Panneaux [mm]	6-60
Découpe paroi en bois [mm]	<100
Plastique [mm]	<100

## Détails

Configuration de la denture	avoyé, rectifié
Espacement des dents [mm]	4
Pas de la denture [TPI]	6
Longueur totale [mm]	150
Longueur totale [pouce]	6
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	1.25
Matériau de la lame	HighCarbonSteel
Abréviation du matériau de la lame	HCS
Capacité de coupe max. [mm]	100
Domaines d'utilisation	Bois de construction (< 100 mm), panneau en bois (< 100 mm), panneaux : replaqués, panneaux de particules moyenne densité (6 - 60 mm), contre-plaqué, matière plastique (< 100 mm), spécialement adaptée aux coupes en plongée
Modèle	S 644 D

## Pour

Matériaux appropriés (détail)	Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de bois Panneau de particules Panneaux MDF sans revêtement Contre-plaqué /Latté
-------------------------------	--