

2 608 656 014 – Lame de scie sabre S 922 BF


Référence article	2 608 656 014
EAN	3165140093507



Données Techniques

Description

Spécification	Flexible for Metal
Texte produit, accessoires gris	S 922 BF BIM, denture latérale, fraisée Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/profilés pleins (diamètre <100 mm), coupe rapide
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande 1	5 Unit.



Domaines d'utilisation

Tôles, épaisses [mm]	3-8
Profilés, tubes : fermés [mm]	<100
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<100
Profilés, tubes : massifs [mm]	<100

Détails

Configuration de la denture	avoyé, fraisé
Espacement des dents [mm]	2
Pas de la denture [TPI]	14
Longueur totale [mm]	150
Longueur totale [pouces]	6
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	0.9
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	2.5
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	8
Capacité de coupe max. [mm]	100
Domaines d'utilisation	tôles épaisses (3 - 8 mm), tuyaux / profilés pleins (Ø <100 mm), coupe rapide
Modèle	S 922 BF

Pour

Matériaux appropriés (détail)	Epoxy (résine époxy) Plastiques renforcés fibres de verre (PRFV) Tôles
-------------------------------	---