

2 608 656 015 – Lame de scie sabre S 922 EF


Référence article	2 608 656 015
EAN	3165140093514



Données Techniques

Description

Spécification	Flexible for Metal
Texte produit, accessoires gris	S 922 EF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (Ø < 100 mm)
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande 1	5 Unit.



Domaines d'utilisation

Tôles, fines [mm]	1,5-4
Profilés, tubes : fermés [mm]	<100
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<100

Détails

Configuration de la denture	avoyé, fraisé
Espacement des dents [mm]	1,4
Pas de la denture [TPI]	18
Longueur totale [mm]	150
Longueur totale [pouces]	6
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	0.9
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	1.5
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	4
Capacité de coupe max. [mm]	100
Domaines d'utilisation	tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (Ø <100 mm)
Modèle	S 922 EF

Pour

Matériaux appropriés (détail)	Tôles Epoxy (résine époxy) Plastiques renforcés fibres de verre (PRFV)
-------------------------------	--