

2 608 656 018 – Lame de scie sabre S 1122 AF



Référence article	2 608 656 018
EAN	3165140093545



Données Techniques

Description

Spécification	Flexible for Metal
Texte produit, accessoires gris	S 1122 AF BIM, ondulé, fraisé Tôles minces (0,7-2 mm), tuyaux/profilés fins (diamètre <175 mm), coupe fine sans effort, coupe à ras flexible
Type d'emballage	Papier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « Euro »
NPPE	5 Unit.
UC : unité de commande 1	5 Unit.



Domaines d'utilisation

Tôles, fines [mm]	0,7-3
Profilés, tubes : fermés [mm]	<175
Profilés, tubes : ouverts [mm]	<175

Détails

Configuration de la denture	ondulée, fraisée
Espacement des dents [mm]	1,1
Pas de la denture [TPI]	24
Longueur totale [mm]	225
Longueur totale [pouces]	9
Largeur [mm]	19
Épaisseur [mm]	0.9
Matériau de la lame	BI-METAL
Abréviation du matériau de la lame	BIM
Matériau du corps de l'accessoire	HCS
Épaisseur min. recommandée du matériau [mm]	0.7
Épaisseur max. recommandée du matériau [mm]	2
Capacité de coupe max. [mm]	175
Domaines d'utilisation	tôles minces (0,7 - 3 mm), tuyaux / profilés fins (Ø <175 mm), coupe fine, sans effort, coupe affleurante flexible
Modèle	S 1122 AF

Pour

Matériaux appropriés (détail)	Tôles
-------------------------------	-------