

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX GBH 18V-45 C Version Solo en coffret

Performance du filaire

Moteur Brushless performant combiné à des batteries hautes densité ProCORE18V

Réduction du risque de blessures

En cas de blocage soudain à l'utilisation, pas de risque de rebond, la fonction Kickback control stop l'outil automatiquement

Meilleure visibilité

LED très puissante

BITURBO
BRUSHLESS



Burinage

Interrupteur de verrouillage pour un Confort d'utilisation en mode continu

Soft Start ASC & EPC

Démarrage progressif pour plus de précision lors de perçage ou burinage dans des matériaux fragiles

Choix du mode de travail et connectivité Bluetooth

Modes de travail sélectionnables via IHM (interface homme-machine) et personnalisation via l'application

N°visuel = 316678

Avantages utilisateurs

- La même puissance et plus léger qu'un marteau Perforateur SDS Max de 1500W grâce à la technologie BITURBO qui combine un moteur sans charbon pouvant absorber la puissance maximum de la batterie ProCORE 18V, 12,0 Ah
- Différents modes de travail et possibilité de paramètres individuels via l'application
- La fonction KickBack Control offre une protection élevée de l'utilisateur, tout comme les fonctions Adaptive Speed Control (variateur de vitesse) et Electronic Precision Control permettent un travail confortable et précis

Référence	0611913000
Code EAN	3165140915427
Poids brut / net	11,4 kg / 7,8 kg
Dimension de l'emballage	615x410x145mm
Nombre d'outils par palette	20 pcs
Poids par palette	258 kg
Pays d'origine/Code douanier	Allemagne/ 84672110



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids sans batterie	7,8 Kg
Poids avec ProCore18V 8.0Ah	8,8 Kg
Poids avec ProCore18V 12.0Ah	9,2 Kg
Force de frappe	12,5 J
Vitesse à vide	0-305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	2.720 cps/min
Taux de vibration perçage	8 m/s ²
Taux de vibration burinage	7,5 m/s ²
Ø de perçage dans le béton	45 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton	20 - 40 mm
Emmanchement	SDS Max
Emballage	Coffret

