



La 5102MAX offre des performances et une maniabilité optimales avec une durabilité supérieure et un poids réduit. Cette machine polyvalente est spécialement conçue pour ébavurer, chanfreiner ou polir.

- Le puissant moteur délivre 0,30 kW.
- Vitesse à vide de 20 000 tr/min.
- Une construction entièrement sur roulements assure une grande durabilité et un niveau de vibrations réduit.
- Graisseur incorporé qui augmente la durée de vie de la tête à renvoi d'angle.
- Moteur prévu pour un fonctionnement sans brifcation élimine tout risque de pollution sur pièce travaillée et de l'espace de travail.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Le blocage de l'arbre facilite le remplacement rapide d'une seule main des abrasifs et accessoires.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Echappement d'air arrière éloigne l'air de l'opérateur.
- Le kit d'échappement canalisé permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.
- Outil livré avec deux pinces de 1/4" et 6 mm.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	5102MAX
Code produit	48488357
Dimension de la pince	1/4" & 6 mm
Autres versions disponibles:	
- droite	5108MAX

PERFORMANCE

Puissance nominale	0,30 kW
Vitesse maxi à vide	20 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air (NPT)	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	2,8 L/s
Consommation d'air en charge	11,8 L/s

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	84,1 / 95,1 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	3,3 / 1,1 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	0,64 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	180 x 48 x 87 mm
Hauteur de la tête d'angle	67 mm
Poids à l'expédition	1,43 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	180 x 248 x 60 mm
Code UPC / EAN	6 63023 10614 4
Origine	Made in China





Abrasifs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



03A-MEDPD

80398963
Plateau 75 mm



301-700

04552600
Pincès porte-fraise, 1/4" (6,35 mm)



5108MAX-K284

46818407
Kit d'échappement canalisé



IB6NMC2

88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



CO-1315

56753106
Colliers à oreilles, diamètre extérieur 13-15 mm, 100 pcs



67-LBK1

04637344
Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



02A-MEDPD

80198963
Plateau 50 mm



301-700B

80128952
Pincès porte-fraise, 6 mm



301-700C

80102346
Pincès porte-fraise, 1/8" (3,17 mm)



77NMC2

88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



RH-10

92536044
Tuyau PVC, diamètre intérieur 10 mm, 30 m



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4

03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L