



Cette perceuse de qualité et de haute puissance est idéale pour tous les applications générales de perçage, taraudage ou vissage.

- Le puissant moteur délivre 0,37 kW.
- Vitesse à vide de 2 000 tr/min.
- L'engrenage planétaire assure une meilleure répartition des charges pour augmenter la durée de vie.
- Mandrin de précision autoserrant augmente la productivité en réduisant le temps de changement de forets et élimine le risque de perte de clé.
- Le moteur réversible permet également l'utilisation pour des applications de vissage.
- Vitesse variable pour démarrage progressifs.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.



Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	7802RAKC
Code produit	80147424
Capacité mandrin	10 mm
Mandrin	auto-serrant
Dimension de l'arbre	3/8"-24
Versions disponibles:	
- mandrin à clé, non-réversible	7802A
- mandrin à clé, réversible	7802RA
- mandrin auto-serrant, non-réversible	7802AKC

PERFORMANCE

Puissance nominale	0,37 kW
Vitesse maxi à vide	2 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	113 L/min
Consommation d'air en charge	736 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	83,0 / 94,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	2,8 / 0,7 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,36 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	175 x 46 x 156 mm
Poids à l'expédition	1,58 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	180 x 240 x 60 mm
Code UPC / EAN	6 63023 01974 1
Origine	Made in China

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



728-99-KC5

04276564

Mandrin auto-serrant, 10 mm



7811-99

89930754

Mandrin à clé, 10 mm



7811-253

89930762

Clé pour mandrin 10 mm



7802-BOOT

45524279

Gaine de protection



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires