

W7172EU-K22

IQv20 5,0 Ah

- Clé à chocs 3/4" 2040 Nm
 - Livrée en coffret avec 2 batteries 5,0 Ah/20V, 1 chargeur



MODE	HAND TIGHT	WRENCH TIGHT	HALF POWER	MAX POWER
	4-10 (5-14)	35-110 (50-150)	100-530 (135-700)	100-1000 (135-1360)
	1000 (1360)	1000 (1360)	1000 (1360)	1000 (1360)
BOLT SIZE	M6-M12	M10-M16	M12-M32	M16-M32
SHUT OFF	✓	✓		

*Approximate torque values shown.

PERFORMANCE

Couple maxi (serrage) **1360 Nm**
 Plage de couple recommandée (desserrage) **880 Nm**
 Couple maxi (desserrage) **1360 Nm**
Couple de décollement **2040 Nm**
 Vitesse maxi à vide **0-1 900 tr/min**
 Vitesse maxi à vide (position 1) **0- 600 tr/min**
 Vitesse maxi à vide (position 2) **0-1 000 tr/min**
 Impacts par minute **2450**

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (EN60745) **95,7 / 106,7 dB(A)**
 Niveau de vibration / incertitude de mesure (EN60745) **17 / 3,7 m/s²**

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil avec batterie **3,4 kg**
 Dimensions de l'outil avec batterie (L x l x h) **207 x 84 x 282 mm**
 Poids à l'expédition (outil seul) **3,0 kg**
 Poids à l'expédition (coffret) **6,2 kg**
 Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h) **205 x 240 x 92 mm**
 Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h) **381 x 251 x 143 mm**



Code : 2450356