



ALIKLER D

PROCESSING EQUIPMENT

Transfert de produits alimentaires

Refoulement de liquides alimentaires sous fortes pressions : lait, bières, huiles, graisses, vins, cidres, jus de fruits, alcools titrant jusqu'à 96%.

Aspiration sur les postes de déchargement à quai en laiteries.

Équipement des unités de transformation, de conditionnement et des citernes de transport de liquides alimentaires.

Avantages

- ▮ Tube blanc de qualité alimentaire et lisse, évitant tout développement microbien.
- ▮ Retour au rond après un écrasement accidentel.
- ▮ Insensible aux variations de température grâce aux qualités du mélange caoutchouc.
- ▮ Excellente résistance aux solutions détergentes et au nettoyage à la vapeur (jusqu'à +130°C pendant plusieurs minutes).
- ▮ Revêtement non tachant, résistant à l'abrasion.
- ▮ Sans phtalates.

Caractéristiques techniques

Tube : NBR de qualité alimentaire résistant à l'huile, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi pour les diamètres ≥ 50 mm.

Revêtement : NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, bleu, aspect grain toile.

Température : -30°C à +100°C.

Normes et homologations :

Union européenne : règlements (CE) n° 1935/2004 et 2023/2006.

Règlement FDA 21 CFR 177.2600.

Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 2.

Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.


Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

Raccords et raccordements

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

TRELLEBORG

ALIKLER D



Diamètre intérieur mm		Diamètre extérieur mm		Pression de service bar	PLNE bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur max. m	Notes
32.0	-0/+1	44.0	±1.5	15	40	0.7	220	1	20 - 40	
38.0	-0/+1	51.0	±1.5	15	40	0.7	265	1.2	20 - 40	
50.0	-0/+1	66.0	±1.5	15	40	0.7	300	1.97	20 - 40	
63.0	-0/+1	79.0	±1.5	15	40	0.7	450	2.38	20 - 40	
75.0	-0/+1	91.0	±1.5	15	40	0.7	525	2.85	20 - 40	
100.0	-0/+1	117.0	±1.5	15	40	0.7	700	3.81	20 - 40	

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

Marquage



et en relief : TRELLEBORG - ALIKLER D - FDA - ND - WP 15bar - semaine/année - batch number - Made in France