

ALTIPLUS

AGRICULTURE & FORESTRY

Pulvérisation

Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.). Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d'eau sous pression élevée.

Avantages

- | Tuyau aux performances élevées et supportant un usage très intensif.
- | Excellente tenue des raccords.
- | Gamme étendue de diamètres.
- | Revêtement non tachant avec une excellente résistance au vieillissement et aux conditions atmosphériques.

Caractéristiques techniques

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, beige, avec deux groupes de trois stries.

Température : -30°C à +70°C.

Normes et homologations :

EN ISO 1401, type C pour les diamètres < 16mm, type B pour les diamètres ≥ 16mm.

Informations complémentaires

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.

50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.



Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	40 - 160	
9.0 ±0.5	17.5 ±0.6	60	240	40	0.28	40 - 160	
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	160 - 200	
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	40 - 80 - 160	
16.0 ±0.7	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	40 - 120	
19.0 ±0.7	31.0 ±0.9	40	160	90	0.67	40 - 120	
25.0 ±0.8	37.0 ±0.9	40	160	100	0.81	40 - 80	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

Marquage

