



Serre-tête 540A
Coussinet large et doux pour un confort optimal même en cas d'utilisation prolongée.

OPTIME III

Optime III est un super atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. La protection repose sur une nouvelle technologie à double coquille qui minimise les résonances à l'intérieur. L'atténuation des fréquences élevées est maximale, mais permet toutefois de percevoir facilement paroles et signaux. Une liaison acoustique entre le volume intérieur et le volume entre la coquille permet à son tour une atténuation maximale des basses fréquences. Les anneaux d'étanchéité sont larges et remplis d'une matière mousse souple pour une adaptation optimale et une basse pression de contact. **Optime III** se caractérise par une protection efficace et un confort optimal.



Serre-nuque 540B
Bride de conception optimale sans déport. Bride fine réglable pour une utilisation confortable.



Attachement pour casque 540P3
Combinaison casque avec fixation rainure. Les protections ont trois positions ; utilisation, aération et repos.

Kit de sécurité HY54

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6				
H540A	Stand. dev. ⁴	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB
285g	APV	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0				

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	17.1	24.5	34.8	40.2	39.6	46.7	43.1				
H540P3*	Stand. dev. ⁴	2.3	2.8	2.2	2.0	1.8	4.2	2.5	40 dB	32 dB	22 dB	34 dB
310g	APV	14.8	21.7	32.6	38.2	37.8	42.5	40.6				

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	17.5	24.5	34.5	41.4	39.5	47.3	42.0				
H540B	Stand. dev. ⁴	2.3	2.7	2.0	2.2	2.0	4.4	2.8	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB
270g	APV	15.2	21.8	32.5	39.2	37.5	42.9	39.2				