

NOUVEAUTÉ

briana 

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



■ 1725 ANTHRACITE | POINTURE : 35 AU 42



**CUIR VELOUTÉ
DE VACHETTE
PREMIUM**

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France



Tout cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur
coussin d'air

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Tissu sur mousse EVA perforée. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	425 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 39	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,37
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15