

CHAUFFAGES RADIANTS PORTABLES AU GAZ

GAMME SOLOR



SOLOR 4200 S
SOLOR 4200 SA
SOLOR 4200 CAB
SOLOR 4200 CAP



- Encombrement réduit, légers et silencieux
- Grâce à leur puissance calorifique réglable, les SOLOR sont également très économiques puisqu'ils peuvent offrir jusqu'à 60 heures de fonctionnement continu sur une bouteille de gaz de 13kg
- Les SOLOR sont livrés complets prêts à l'emploi
- Support de fixation orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 kg
- Tuyau et détendeur gaz inclus et conformes aux normes en vigueur
- Grille de protection
- Allumeur piézo (sauf 4200S)
- Leur champ d'application est très vaste : chauffage de postes de travail, chauffage d'appoint, séchage... pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les locaux domestiques, les marchés, les bâtiments agricoles

Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR se répartissent en 3 familles selon le lieu d'utilisation :

Modèles S et SA : utilisation exclusivement en plein air. Livrés avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.

Modèles CAP : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux...). Livrés avec détendeur fixe gaz propane.

Modèles CAB : utilisation en plein air ou à l'intérieur, la température ambiante devant être supérieure à 10°C. Livrés avec détendeur fixe gaz butane. (Pour utilisations spécifiques, nous contacter)



Caractéristiques	Unités	SOLOR 4200 S	SOLOR 4200 SA	SOLOR 4200 CAB	SOLOR 4200 CAP
Puissance calorifique maxi	kW	4,6	4,6	4,6	4,6
Puissance calorifique mini	kW	2,37	2,37	2,37	2,37
Lieu d'utilisation		Plein air	Plein air	Plein air ou intérieur des locaux domestiques ou professionnels	
Gaz		Butane* ou Propane		Butane*	Propane
Consommation maxi en continu	kg/h	0,3	0,3	0,3	0,3
Sécurité		Contrôle de flamme par thermocouple		Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère	
Allumeur - Piézo électrique		Non	Oui	Oui	Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125	380 x 350 x 125
Poids net	kg	2,5	2,5	2,5	2,5

* Gaz butane : ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante de 10°C

CHAUFFAGES RADIANTS PORTABLES AU GAZ GAMME SOLOR



SOLOR 8500 MSA



SOLOR 8500 MCA



- Equipés d'un robuste chariot porte bouteille de gaz 13 ou 35kg
- Equipés chacun de 2 radiants indépendants, leur permettant de couvrir une zone importante, sans bruit et sans mouvement d'air
- Puissance 2,3 à 9,2 kW réglable
- Leur chariot, très stable, est pourvu d'un mât télescopique pouvant se déployer jusqu'à une hauteur de 2,6m
- Tuyau et détendeurs gaz inclus
- Les SOLOR 8500 sont des appareils très économiques: leur rayonnement permet de chauffer rapidement et en silence des zones ou des postes de travail dans les grands volumes, les locaux fermés ou ouverts sur l'extérieur.



Conformément à la législation en vigueur, les SOLOR 8500 se répartissent en 2 modèles selon le lieu d'utilisation :

SOLOR 8500 MSA : Utilisation exclusivement en plein air. Livré avec détendeur réglable mixte gaz butane / gaz propane.

SOLOR 8500 MCA : Utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels (hors locaux assimilés domestiques : bungalows, magasins, réfectoires, restaurants, bureaux, ERP...). Livré avec détendeur fixe gaz propane.

(Pour utilisations spécifiques, nous contacter)

Caractéristiques	Unités	SOLOR 8500 MSA	SOLOR 8500 MCA
Puissance calorifique maxi	kW	9,2	9,2
Puissance calorifique mini	kW	2,37	2,37
Lieu d'utilisation		Plein air	Plein air ou intérieur des locaux professionnels
Gaz		Butane* ou Propane	Propane
Consommation maxi en continu	kg/h	0,3	0,3
Sécurité		Contrôle de flamme par thermocouple	Contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère
Allumeur - Piézo électrique		Oui	Oui
Taille du produit (L x l x H)	mm	520 x 480 x 2600 maxi	520 x 480 x 2600 maxi
Poids net	kg	23	23

* Gaz butane : ne pas utiliser en dessous d'une température ambiante de 10°C