

# Torches automatique MIG/MAG

## Refroidissement par air et par liquide

Le soudage automatisé s'applique là où une productivité et précision accrue est nécessaire. A cause de l'accessibilité souvent difficile, des exécutions spéciales s'imposent pour lesquelles ABICOR BINZEL® offre un nombre quasi infini de solutions. Cela signifie: une expérience en qualité et durée de vie et l'avantage que les pièces spéciales sont guère nécessaires.

Votre avantage avec ABICOR BINZEL®:

- Haute compétence.
- Production séparée pour les versions spéciales - délais de livraison courts.
- La solution la plus apte pour chaque application.



## Combigaines

Type	Diam.	3 m
PTFE - Laiton	0.8	126.M002
PTFE - Laiton	1.0-1.2	126.M006
PTFE - Laiton	1.6	126.M009
Carbon-PTFE - Laiton	0.8	127.M002
Carbon-PTFE - Laiton	1.0-1.2	127.M006
PA - Laiton	1.0-1.2	128.M002
P (pour ABIMIG® A / AT 405 LW)	1.0	126.D026
P (pour ABIMIG® A / AT 405 LW)	1.2-1.4	126.D029

## Gaines pour fils spéciaux

Liner	Couleur	Ø int. / ext.	Diam.	4 m
Liner	orange	2.0 / 4.7	1.0-1.2	126.0070
Liner	petrol	2.7 / 4.7	1.6	126.0073
PA *	gris	2.0 / 4.0	1.0-1.2	128.0015
PA *	gris	2.3 / 4.7	1.6	128.0021
PA *	gris	2.9 / 4.7	2.4	128.0025

\* seulement pour Push-Pull