

COLORADO S

AGRICULTURE & FORESTRY

Eau/Refoulement

Refoulement d'eau dans tous les types d'environnements difficiles, industriels ou agricoles.

Avantages

- ▮ Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- ▮ S'enroule à plat : utilisation et stockage facilités.
- ▮ Particulièrement robuste, résiste aux chocs, au vrillage et à l'abrasion.
- ▮ Pour fluides jusqu'à +100°C.
- ▮ Gamme étendue de diamètres.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, orange, aspect grain toile.


Température : -30°C à +100°C.

Normes et homologations :

conforme à la norme NF EN ISO 1403 type 1 (sauf le marquage).

BORG

COLORADO S



Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm		Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
40.0	4.25	±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	20 - 40	
45.0	4.25	±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	20 - 40	
50.0	4.25	±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	20 - 40	
60.0	4.25	±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	20 - 40	
65.0	4.25	±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	20 - 40	
70.0	5.75	±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01	20 - 40	
75.0	5.75	±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	20 - 40	
80.0	5.75	±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	20 - 40	
89.0	5.75	±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	20 - 40	
100.0	5.75	±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3	20	
110.0	5.75	±1.00	121.5 ±2.0	5	13	1100	3.14	10	
120.0	5.75	±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41	10	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

Marquage

COLORADO S



TRELLEBORG