

# ZEPHIR S

## CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

### Aspiration industrielle de produits vrac

Aspiration de débris et poussières industriels.  
Convient au transport de petites particules et de produits modérément abrasifs.

#### Avantages

- Très léger et maniable.
- Excellents rayon de courbure et souplesse.
- Très bonne résistance à l'écrasement.

#### Caractéristiques techniques

**Tube** : NR résistant à l'abrasion, beige, lisse.

**Armature** : plis textiles avec hélice de renforcement en acier.

**Revêtement** : tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé.

**Température** : -30°C à +70°C.



Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
30.0	±1.5	4.5 ±0.75	39.0 ±1.5	0.8	150	0.5	10
35.0	±1.5	4.5 ±0.75	44.0 ±1.5	0.8	175	0.57	10
40.0	±1.5	4.5 ±0.75	49.0 ±1.5	0.8	200	0.63	10
50.0	±1.5	4.5 ±1.0	59.0 ±2.0	0.8	250	0.79	10
60.0	±1.5	4.5 ±1.0	69.0 ±2.0	0.8	300	0.9	10
70.0	±1.5	4.5 ±1.0	79.0 ±2.0	0.8	350	1.02	10
80.0	±1.5	5.5 ±1.0	91.0 ±2.0	0.8	400	1.46	10
100.0	±1.5	5.5 ±1.0	111.0 ±2.0	0.8	500	1.79	10
105.0	±1.5	5.5 ±1.0	116.0 ±2.0	0.8	525	1.84	10
115.0	±1.5	5.5 ±1.0	126.0 ±2.0	0.8	575	2	10
125.0	±1.5	5.5 ±1.0	136.0 ±2.0	0.8	625	2.23	10
150.0	±1.5	7.0 ±1.0	164.0 ±2.0	0.8	750	3.76	10

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).

#### Marquage

Aucun marquage